



TWINLEVEL[®]

CONTROLLER – Single

TLC Single mischt und steuert den Wasserfluss in Küche und Bad. Maximale Hygiene wird durch eine totraumfreie Wasserführung gewährleistet. Starke Antriebe, kombiniert mit einzeln verschliessbaren Keramikkartuschen von Flühs, garantieren ein Höchstmass an Qualität und Langlebigkeit. Die gesamte Wasserstrecke und die Anschlüsse (IN: 2xM10x1 / OUT: 3/8"AG) sind in Messing ausgeführt. Mittels drei Prozessoren werden die Funktionen und die Elektronik permanent überwacht. Die Ansteuerung erfolgt über ein TLI oder kundenspezifische Interfaces.

Technische Daten

Abmasse	260 x 175 x 75 mm
Elektronik:	
Stromversorgung	100-240V AC / 50-60 Hz
Leistungsaufnahme	Standby < 0.5W, max. 45W
Ausgänge	max. 4 externe Aktoren Ablauf- und Magnetventil
Wasserstrecke:	
Eingang	2 x M10 x 1
Ausgang	1 x 3/8"AG
Durchfluss	max. 24 l/min bei 3 bar
Druckbereich	0.5-10 bar
Bedieneinheiten	TLI Wheel, TLI Remote, TLI, App, RS232