



# TWINLEVEL<sup>®</sup>

## CONTROLLER – Temperature

TLC Temperature ist eine äusserst kompakte Mischeinheit höchster Qualität für Waschtisch, Bad und Dusche. Maximale Hygiene wird durch eine tottraumfreie Wasserführung gewährleistet. Modernste, sich selbst überwachende Multiprozessor-technologie, kombiniert mit Antrieben und Keramikventilen von Flühs, garantieren ein Höchstmass an Zuverlässigkeit. Die elektronisch geregelte Thermostatfunktion setzt neue Standards in Sicherheit, Energieersparnis und Komfort. Mittels zwei Prozessoren werden die Funktionen und die Elektronik permanent überwacht. Die Ansteuerung erfolgt über das TLI Touch, TLI Wheel oder kundenspezifische Interfaces. Die normierte Schnittstelle ermöglicht den Anschluss von verschiedensten Bedienelementen und bis zu drei Magnetventilen.

## Technische Daten

Abmasse	100 x 70 x 40 mm
Elektronik:	
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	Standby < 1W, max. 15W
Ausgänge	max. 3 externe Aktoren (z.B. Ablauf- oder Magnetventile)
Wasserstrecke:	
Eingang	2 x M10 x 1
Ausgang	JG, 3/8"AG, 1/2"AG (max. 3 Abgänge über Magnetventile)
Durchfluss	max. 22 l/min bei 3 bar
Druckbereich	0.5-10 bar
Bedieneinheiten	TLI Touch, TLI Wheel, TLI Vision Wheel, TLI App, RS232