



Die kleinste Generation TWINLEVEL Controller ist da! Das Produkt kann mit verschiedenen Bedieneinheiten gesteuert und in unterschiedlichen Anwendungsgebieten eingesetzt werden. Ob alleinstehend als Ventil, oder im Zusammenhang mit anderen TWINLEVEL Produkten, dass TLC Flow garantiert eine Totraumfreie Wasserführung durch Kartuschen Technologie mit Keramikscheiben. Das Produkt entspricht somit den höchsten Hygieneanforderungen und ist zusätzlich schmutzunempfindlich. Das Ventil ist ideal für Wasser- und Selbstschlussarmaturen welche im öffentlichen und privaten Anwendungsbereich zum Einsatz kommen. In der Kombination mit bestehenden TWINLEVEL Produkten kann die Durchflussmenge von 0 bis 100% linear eingestellt und mittels denn drei zur Verfügung stehenden Schnellzugriffen abgespeichert werden.

Eigenschaften

Abmasse	54.5 mm × 28.5 mm × 70 mm
Anschlüsse	G 1/2"
Stromversorgung	6 bis 12 VDC
Leistungsaufnahme	4 W Standby 0.06 mW
Druckbereich	0.5 bis 10 bar
Durchfluss	max. 25 l/min
Durchflusssteuerung	Der Durchfluss kann nach Wunsch angepasst werden von 0 bis 100%
Hygiene	Keine Toträume. Genügt höchsten Hygieneansprüchen
Bedieneinheiten	TLI Wheel, TLI Exchange, TLI Mini, IoT Wlan, RS232

Zertifikate

