

INTERFACE – Mini



TLI Mini steht für eine einfache Bedienung im kleinen Format. Die Bedieneinheit kommt bei Armaturen im Küchenbereich und im Badzimmer beim Waschtisch und bei der Badewanne zum Einsatz. Sie haben eine hohe Designfreiheit bei der Kreation von minimalistischen Armaturen, weil das TLI Funktionsteil durch seine geringe Dimension von nur 25 mm überall eingesetzt werden kann. Die Lebenslange, leichtgängige und genaue Bedienung ist garantiert. Der elektronisch gesteuerte TWINLEVEL Controller mit Thermostat-Funktion liefert schnell die gewünschte und vor allem eine konstant gleichbleibende Temperatur für den Benutzer. Das integrierte Sicherheitskonzept schützt vor Verbrühung oder dem Überlaufen der Badewanne. Durch die Möglichkeit von Hygienespülfunktionen ist auch höchste Hygiene gewährleistet. Zusätzlich können jederzeit drei Schnellzugriffe, für die individuellen Bedürfnisse, programmiert werden.

Eigenschaften

Abmasse	TLI Mini: ø 28 mm, H 9 mm, TLI Mini Bad: ø 32 mm, H 10 mm
Quickaccess	Drei frei programmierbare Einstellungen für Temperatur und Durchfluss
Durchfluss/Menge Umschalten	Wählen zwischen zweitem Wasserausgang oder einem elektr. Ablauf *
Bediensperre	Die Einheit kann für 45 s deaktiviert werden z.B. bei der Reinigung
Verbrühschutz	Langsamere Temperaturerhöhung ab 38.0 °C
Zeitabschaltung	Einstellbereich: 5 s bis 105 min
Hygiene-Spülintervalle	Einstellbereich: 1 h bis 19 d *
Desinfektionsmode	Durchspülen der Armatur mit Heisswasser für 5 min
Diagnosemode	Überprüfung des TWINLEVEL Controllers und Fehleranzeige

Zertifikate



* Funktionen sind abhängig von der Ausführung des verwendeten TWINLEVEL Controllers